

Para apretar y aflojar tuercas y tirafondos.

LAS VENTAJAS. SU BENEFICIO.

Compacta y robusta

- Embrague centrífugo y engranaje de inversor
- Accionamiento de salida cuadrada de 1 pulgada para el alojamiento de los correspondientes cabezales atornilladores
- Modelo a batería 30.20, con un asa adaptable en un ángulo de 90° para el apriete de bridas
- Disponibilidad inmediata

Ergonómica y flexible

- Ajuste de altura del asa en el modelo a batería 30.20
- Funcionamiento con vibraciones reducidas



DATOS TÉCNICOS	ROMPACT P2	ROMPACT P2 Lowvibe	ROMPACT B
	30.10 Estándar	30.10 Motor de gasolina	30.20 Akku
	Motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire	a 2 tiempos refrigerado por aire y de vibraciones reducidas	Corriente continua
Tipo	sin amortiguación	sin amortiguación	sin amortiguación
Potencia	1,7 kW a 7120 rpm	1,7 kW a 7120 rpm	1,6 kW
Par máx.	1700 Nm, según dureza de atornillado	1700 Nm, según dureza de atornillado	1800 Nm Número de ciclos de clavado 500 (cada 4 seg.)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	680 x 390 x 360 mm	700 x 390 x 360 mm	780 x 510 x 240 mm
Peso total	~19,5 kg	~21,3 kg	~19,2 kg
Peso cabezal	~1,5 kg	~1,5 kg	~1,5 kg (Peso batería ~6,2 kg)

Más información en Tecnología de Batería.

ACCESORIOS

Cabezales

Hexagonales

- 8003008004 Allen hexagonal de 22
- 9002501208 de 27
- 9871033313 de 30
- 9871033309 hexagonal de 32
- 9002501223 de 34
- 9871033314 de 35
- 9871033311 de 36
- 9871033315 de 38
- 8098950100 de 39 especial 230 mm
- 9871033391 hexagonal de 39
- 9871033304 hexagonal de 41
- 9871033308 hexagonal de 42
- 9002501224 de 46

Rectangulares

- 9871033317 rectangular de 18 x 26
- 9871033316 rectangular de 20 x 30
- 8003008006 rectangular de 20,5 x 24,5
- 9871033302 rectangular de 21 x 28
- 9871033305 rectangular de 30 x 22

Cuadrados

- 9871033303 cuadrado de 19x19/17x17
- 9871033318 cuadrado de 21 x 21
- 9871033306 cuadrado de 22 x 22
- 9871033319 cuadrado de 24 x 24

Para otros cabezales atornilladores, véase página 69.

- 8003009006 barra prolongadora de 180 mm/toma 1"
- 8003009005 barra prolongadora de 330 mm/toma 1"
- 8003009007 articulación cardán toma 1"
- 9909992145 anillo tórico, anillo de seguridad para fijación de cabezal atornillador
- 9900070056 pasador cilíndrico para fijación de cabezal atornillador
- 8003010003 caja de transporte y de alojamiento



Cabezal rectangular de 24 x 28, cabezal hexagonal de 39



Portabrocas SDS-Plus

- 8099910001 portabrocas SDS-Plus para taladrar traviesas

Número de perforaciones: Con una broca de 18 mm y una batería de 700 Vatios el ROMPACT B logra hasta 300 perforaciones. La conversión de atornillar hasta perforar tarda aprox. 25 segundos.

Barrenas para traviesas

- Profundidad máx. de taladrado de 150 mm con portabrocas SDS-Plus
- 9002501808 con 14 mm de Ø
- 9002501809 con 16 mm de Ø
- 9002501810 con 18 mm de Ø
- 9002501811 con 20 mm de Ø
- 9002501812 con 22 mm de Ø