

Для регулировки ширины колеи (сужения или расширения)

ROGAUGE Iso 150

- Легкий и простой монтаж на рельсовой подошве
- Подгонка во встроеном состоянии, с помощью приводного винта
- Изолированный от рельса к рельсу
- Для рельсов с шириной подошвы от 125 до 150 мм (напр. S49/54 и UIC60)
- Ширина колеи 1520 мм



ROGAUGE Iso 05

- 8249900017
- подходит для прочного дорожного полотна (расстояние бетон-рельс 35 мм) и балластного пути
- небольшая масса: 15 кг
- изолированный
- Ширина колеи 1435 мм



ROGAUGE

- Без изоляции
- Фиксация с помощью прикручивания к обоим подкладкам
- Подгонка во встроеном состоянии, с помощью приводного винта
- Ширина колеи 1520 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ROGAUGE Iso 105

ROGAUGE Iso 05

ROGAUGE

Габариты

1850 mm

1733 mm

1350 mm

Масса

~25 kg

~15 kg

~11 kg

Для перемещения рельсов по балластному слою

- Для рельсов S49, S54, UIC60 длиной до 180 м, в зависимости от структуры верхнего строения пути
- Может применяться для рельсов с отверстиями и без них
- Не оставляет вмятин и следов деформации
- ROSHOE S49, ROESHOE S54, ROESHOE UIC60

Дополнительные башмаки по запросу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ROSHOE

Габариты(Д x Ш x В)

350 x 195 x 280 мм

Масса

~38 кг