

**Для привода:**

- ROGRIND HF Head гибридного шлифовального станка для профильной обработки головки рельса 13.49

**ПРЕИМУЩЕСТВА. ВАША ВЫГОДА.**

- Контроль уровня масла с автоматическим отключением при низком уровне масла
- Бесшумная и низковибрационная работа двигателя


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Привод	4-тактный двигатель с воздушным охлаждением
Тип	HONDA GX200
Мощность	4,3 кВт при 3860 об/мин
Общая масса	~49,4 кг
При использовании с генератором - минимальная требуемая мощность:	4 кВА при 230 В (если во время работы не подключен другой потребитель)

**ROPOWER 110/230/400 Блок питания**
**Для ROBEL-машин с вентильными электродвигателями, управляемые через стандартные розетки 230 В или 400 В.**

Исполнение 3 для 400 В  
Исполнение 2 для 230 В


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

	Исполнение 2	Исполнение 3
Входное напряжение	230 VAC* 50/60 Гц	400 VAC* 50/60 Гц
Входная мощность	3200 Вт	11000 Вт
Выходное напряжение	56 VDC*	56 VDC*
Выходная мощность	3000 Вт 1	0000 Вт
Масса	11 кг	18 кг
Длина питающего кабеля	5 м (Защитный контактный штекер)	5 м (CEE-32A штекер)
*VAC = Напряжение переменного тока		
*VDC = Напряжение постоянного тока		